

Absenkbares Modell 8157I | 2000

Absenkbares Modell 8157I im Sale ?? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ?
Höchste Qualität ? 1.281,28 €

Artikelnummer 720754-005



Beschreibung

- Arbeitsplatte Buche-Massiv, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
- Systemunterbau, B670 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Im ausgefahrenen Zustand beträgt die Höhe der Werkbank 910 mm. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 580 mm).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).

Eigenschaften

Ablageboden	Stahlblech-Ablageboden, ganze Tiefe
Mobilität	absenkbar
Breite	2000 mm
Höhe	880 mm
Flächenlast fahrbar	450 kg
Plattenart	Buche-Massiv-Platte
Schubladenanzahl	3
Plattenstärke	40 mm
Flächenlast stationär	1250 kg
Tiefe	700 mm
Auszugsart	Teilauszug 90 %

Detailbilder

